

Seria 4700

Regulator jednostopniowy



Lekko wydajny do spawania i cięcia

Funkcje

- 1.72" (43.8mm) Neoprenowa membrana
 - *Kompaktowa konstrukcja*
- Mała przesuwność
 - *Możliwość regulacji przepływu*
- 2 " PSI/kPa Miernik ciśnienia
 - *Ekonomiczny*

Materiał

- Mosiężny korpus
- Wypełnienie PTFE
- Filtr wylotowy z wełny szklanej

Dane techniczne

- 3,000 PSI maksymalny wlot
- Zakres temperatur od -40° do 140°F (od -40° do 60°C)



Rodzaj gazu	Numer katalogowy	Wlot CGA	Zakres dostawy PSIG	Przyłącza wylotowe	Wskaźnik ciśnienia
Tlen	806-4706	540	0-100 PSIG	9/16"-18 "B" RH Ext. 200 & 4000 PSIG	
Acetylen	806-4702	300	0-15* PSIG	9/16"-18 "B" LH Ext. 30 & 400 PSIG	
Acetylen, MAPP®, Propan	806-4709	510	0-15* PSIG	9/16"-18 "B" LH Ext. 30 & 400 PSIG	

*Acetylen nie może być używany powyżej 15 PSIG.