

Ciężkie grzanie i cięcie z punktu użycia

Cechy

- Tylne wejście
 - *Doskonała widoczność*
- Flat seat design
 - *Szybki przepływ*
- Wypełnienie miedziowym materiałem
 - *Minimalny spadek ciśnienia*

Materiał

- Miedziany korpus
- Wypełnienie Neoprene®
- 55-mikronowy spiekowy filtr kapsułowy

Dane techniczne

- 450 PSIG maksymalny wlot
- $C_v = .45$



8069945 Shown

Seria	Numer	Gaz	Dostawa	Wskaźnik	Wlot	Wylot
9900	8069940	Tlen	0-200 PSIG	0-400 PSIG	CGA 024 RH	'B' 9/16"-18 (RH Ext.)
	8069941	Tlen	0-40 PSIG	0-60 PSIG	CGA 024 RH	'B' 9/16"-18 (RH Ext.)
	8069943	Fuel Gases (Acetylene, Propane, Natural Gas)	0-15 PSIG	0-30 PSIG	CGA 025 LH	'B' 9/16"-18 (LH Ext.)
	8069944	General	0-40 PSIG	0-60 PSIG	1/4" FNPT	1/4" FNPT
	8069945	Inerts (Nitrogen, Helium, Argon)	0-200 PSIG	0-400 PSIG	CGA 034 RH	'B' 5/8"-18 (RH Ext.)
	8069949	Fuel Gases (Not for Acetylene)	0-40 PSIG	0-60 PSIG	CGA 025 LH	'B' 9/16"-18 (LH Ext.)

*Nie zawarty

Uwaga: Acetylen nie powinien być używany powyżej 15 PSIG