

Seria 6530

Butla na gaz ciekły



Średnio-ciężkie wytrzymałe spawanie, grzanie i cięcie

Cechy

- 2.5" (63mm) 316L Membrana ze stali nierdzewnej
 - Wytrzymała na ujemne temperatury
- Samoczynny zawór upustowy
 - Chroni przed przeciekaniem
- Pasujący z gniazdem Capsule®
 - Wytrzymała

Materiał

- Mosiężny korpus
- Wypełnienie PTFE
- 20-35 mikronowy filtr kapsułowy z brązu

Dane techniczne

- 250 PSI maksymalny wlot
- Zakres temperatur od -40° do 140°F (-40° do 60°C)



806-6530

Gaz	Numer katalogowy	Wlot CGA	Zakres dostaw	Przyłącza wylotowe	Wskaźnik ciśnienia
Tlen	806-6530	540	0-200 PSIG	9/16"-18"B" RH Ext.	400 PSIG
	806-6536	540	0-120 PSIG	9/16"-18 "B" RH Ext.	200 PSIG
Argon, Azot, Hel	806-6535	580	0-120 PSIG	-18 "B" RH Int.	200 PSIG
CO ₂	806-6531	320	0-120 PSIG	-18 "B" RH Int.	200 PSIG