

Analizer z serii 9600



Nowe analizatory CONCOA zaprojektowane są do monitorowania dwutlenku węgla w argonie lub azocie w stałym punkcie. To sprawia, że analizator jest idealnym rozwiązaniem do produkcji metali, w ogrodnictwie, w piwowarstwie oraz w przetwarzaniu żywności. W połączeniu z mieszarką CONCOA oferuje kompletny system, który oferuje długoterminową jakość.

Cechy

- **Jedno źródło przy dwóch długościach fali**
(Detektor podczerwieni)
Brak części ruchomych
- **Local Hi/Low Alarm**
Widzialny
Słyszalny
- **Zdolność wyjścia**
4-20 mA lub 0-20 mA
Styk przekaźnikowy
RS232 (opcjonalnie)

Applications

Gaz ochronny
dwutlenek węgla

Przetwarzanie żywności
Piwowarstwo
Ogrodnictwo

Materiały

Obudowa
IP54 (NEMA 3,8)

Specyfikacje

Dokładność
± 2% F. S.

Moc
110 or 220 VAC (50-60 Hz)

Ciśnienie wlotowe
15 psi

Tempo infuzji
1.0 LPM

Dane dotyczące zamówień

A		
Konfiguracje*		
830-9600	0-30% CO ₂ w argonie	110V Ścienny montaż analizatora
830-9601	0-100% CO ₂ w argonie	110V Ścienny montaż analizatora

*Inne konfiguracje dostępne