

## Seria 652

Seria ta przeznaczona jest do dostawy dwóch składników gazowych dla zastosowań laserowego spawania. Mieszarka dostarcza 1,000 SCFH niezależnie od stosunku mieszania, mieszanka ta może być zmieniona bez zmniejszenia pojemności.

### Cechy

- **Zamykana obudowa**  
Kontrola procesów
- **Regulacja 0 - 100 %**  
Process flexibility
- **Montaż ścienny lub stołowy**  
Elastyczność instalacji
- **Wlot 100 - 125 PSIG**  
Kompatybilność z różnymi źródłami kriogenicznymi
- **Zintegrowany regulator**  
Supports flowmeter and regulator plus flowmeter installations
- **Technologia EquiBlend™**  
Exceeds 1,000 SCFH for all mixes
- **Korekta ciśnienia systemu**  
Zmniejsza wahanie ciśnienia



652-1201 shown

Ask About Our

**EXTENDED**  
WARRANTY

On This CONCOA Product

### Zastosowania

**Mieszanie gazowe**  
Argon-Hel

**Zastosowania**  
Laserowe spawanie  
Zdalne laserowe spawanie (RLW)

### Materiały

**Konstrukcja**  
Malowana proszkowo stal  
Nie do użycia zewnętrznego

**Zbiornik**  
26.5 litrów

**Kontrola ciśnienia**  
Mosiądz

### Specyfikacje

**Przepływ**  
1,000 SCFH (28.3 M<sup>3</sup>/H)

**Ciśnienie wlotowe**  
100 - 125 PSIG (7 - 8.6 BAR)

**Ciśnienie wylotowe**  
10 - 45 PSIG (.7 - 3.1 BAR)

**Moc**  
110 lub 220 VAC (50 - 60 Hz)

**Temperatura**  
32°F do 100°F (0°C do 38°C)

**Dokładność**  
± 1.5%

**Waga**  
102 lbs. ( 46.27 kg)

