

Adjustable Relief Valves

Zawory bezpieczeństwa z serii 534 zaprojektowane są do użycia w systemach gazowych wysokiej czystości jako ochrona dla komponentów wrażliwych na zbyt wysokie ciśnienie. Najczęściej, sterowniki/kontrolery te są znajdowane jako zawory bezpieczeństwa dla regulatorów i systemów dystrybucji.

Różnorodność regulowanych zakresów dostarcza szeroki wybór aplikacji. Ustawienie korekt fabrycznych może być łatwe dzięki użyciu klucza imbusowego 1/8.

Materiały i specyfikacje

Sprężyna	302 nierdzewna stal
Grzyb	304 nierdzewna stal
Cv	0.37
Złącze wlotowe	1/4" MPT
Złącze wylotowe	1/4" FPT
Waga	0.1 lbs. (0.05 kg)



Ordering Information

534	A	9	2	D	-PSIG
Series 534	Material	9: N/A	2: N/A	Pressure Range	Please specify factory set pressure
	2: Brass barstock body and fittings (Viton® seals)			1: 10 to 20 PSIG (0.7 to 1.4 BAR)	
	4: 316L stainless steel barstock body and fittings (Viton® seals)			2: 20 to 100 PSIG (1.4 to 7 BAR)	
	5: 316L stainless steel barstock body and fittings (Kalrez® seals)			3: 100 to 250 PSIG (7 to 17 BAR)	
				4: 250 to 500 PSIG (17 to 34 BAR)	