

Lekkie spawanie i cięcie

### Funkcje

- Tylne wejście
  - *Kompaktowa konstrukcja*
- Małe przemieszczenie
  - *Możliwość regulacji przepływu*
- 1.5" (38mm) Neoprenowa membrana
  - *Doskonała wydajność*

### Materiał

- Mosiężny korpus
- PTFE zawór
- 25 mikronowy nierdzewny filtr wlotowy

### Dane techniczne

- 3000 psi maksymalny wlot
- Zakres temperatur od -40° do 140°F (od -40° do 60°C)



806-7475 Shown

Gaz	Numer katalogowy	Wlot CGA	Zakres dostawy PSIG	Przyłącza wylotowe	Pressure Gauges
Acetylen	806-7452	520	0-8 PSIG	3/8-24 "A" LH Ext.	400 PSIG
	806-7462	200	0-8 PSIG	3/8-24 "A" LH Ext.	400 PSIG
L.P. Gaz (nie dla acetyleny)	806-7432	510	0-40 PSIG	3/8-24 "A" LH Ext.	60 PSIG
	806-7442	510	Nastawić 15 PSIG	3/8-24 "A" LH Ext.	None
Argon	806-7475 (MIG Kit No. 806-7476)	580	Nastawić 25 CFH	5/8-18 "B" RH Int.	4000 PSIG
Tote-Weld Regulatory** - 1 1/2"					
Tlen	806-7416	540	0-60 PSIG	3/8- 24 "A" RH Ext.	4000 PSIG
Acetylen	806-7472	200	0-15 PSIG (Max)	3/8-24 "A" LH Ext.	375 PSIG

\* Model z kontrolą przepływu; \*\*wbudowane zawory zwrotne