

Dysze tnące



CONCOA/AIRCO Dysze do naturalnego gazu ziemnego i propanu

Model 297 - 2 sztuki

Zakuta końcówka z silnym płomieniem podgrzewającym i niską prędkością strumienia tlenu.. Używany również do żłobienia.

Rozmiar końcówki	Numer katalogowy
8	813-1928
10	813-1930
12	813-1932



Model 287 - 2 sztuki

Silne podgrzewanie przy niskiej prędkości strumienia tlenu. Do rowkowania, żłobienia i usuwania niedoskonałości spoin. Kąt końcówki 15°.

Rozmiar końcówki	Numer katalogowy
6	813-1876
8	813-1878
10	813-1880
12	813-1882



Model 244 - 2 sztuki

Dysze do silnego podgrzewania, 2 końcówki bez centralnie ulokowanego otworu do tlenu. Standardowo używane jako dysze w palnikach tnących.

Numer katalogowy	BTU's	Używane do	PSIG Paliwo	PSIG Tlen
813-2441	50000	MAPP/Propylen	8	50
813-2443	50000	Naturalny gaz/Propan	8	50

MAPP/Końcówki - propylen



Model A-SP - 1 sztuka

Jedna sztuka z solidnej miedzi, o standardowej prędkości z prostym otworem na tlen. Powszechnie używane do cięcia ręcznego.

Grubość materiału (cale)	Numer katalogowy	Rozmiar wiertła
3/16	856-0072	72 (.025)
1/4	856-0068	68 (.031)
	856-0065	65 (.035)
1/2	856-0060	60 (.040)
3/4	856-0056	56 (.046)
1 1/4	856-0054	54 (.055)
2	856-0052	52 (.063)
3	856-0049	49 (.073)
4	856-0044	44 (.086)
8	856-0038	38 (.010)
10	856-0031	31 (.120)
12	856-0028	28 (.140)
14	856-0019	19 (.166)
15	856-0015	15 (.180)