

Głowice do grzania i spawania



Spawanie i lutowanie

Głowica do spawania



Styl 70

O długim płomieniu ze złożoną nakładką do miksera

W zestawie dołączono głowicę do spawania, dopasowany mikser, neoprenowe pierścienie uszczelniające oraz nakrętkę końcówki. Tak dopasowany mikser zapewnia pełen zakres zasięgu płomienia.

| Nr katalog. | Głowica wymienna 98 No. | Mixer | Do użycia z palnikiem | Rozmiar głowicy | Rozmiar głowicy | | | Acetylen | | Tlen | | Propylen | | Tlen | |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|----------|-----|------|------|----------|-----|------|--|
| | | | | | Grubość spawu | PSI | CFH | PSI | CFH | PSI | PSI | | | | |
| 810-7020 | 811-9820 | 810-0780 | 750/550 | 00* | 76 | 0.020 | 1/64-26 G. | 2 | 1.4 | 2 | 1.5 | -- | -- | | |
| 810-7000 | 811-9800 | 810-0781* | 750/550 | 0* | 72 | 0.025 | 1/32-20 G. | 2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1 | 2-3 | | |
| 810-7001 | 811-9801 | 810-0781* | 750/550 | 1* | 68 | 0.031 | 1/16-16 G. | 2 | 2.5 | 2 | 2.75 | 1-2 | 3-4 | | |
| 810-7002 | 811-9802 | 810-0781* | 750/550 | 2* | 62 | 0.038 | 3/32-12 G. | 2 | 4 | 2 | 4.4 | 1-2 | 3-4 | | |
| 810-7003 | 811-9803 | 810-0781* | 750/550 | 3* | 56 | 0.047 | 1/8 | 2 | 5.5 | 2 | 6 | 1-2 | 3-4 | | |
| 810-7004 | 811-9804 | 810-0781* | 750/550 | 4* | 54 | 0.055 | 3/16 | 2 | 7.5 | 2 | 8.25 | 1-2 | 3-5 | | |
| 810-7005 | 811-9805 | 810-0781* | 750/550 | 5* | 51 | 0.067 | 1/4 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1-3 | 3-5 | | |
| 810-7006 | 811-9806 | 810-0781 | 750/550 | 6 | 48 | 0.076 | 5/16 | 2 | 15 | 3 | 16.5 | 1-3 | 3-5 | | |
| 810-7007 | 811-9807 | 810-0781 | 750/550 | 7 | 44 | 0.086 | 3/8 | 3 | 22 | 4 | 24 | 2-4 | 3-6 | | |
| 810-7008 | 811-9808 | 810-0781 | 750/550 | 8 | 40 | 0.098 | 1/2 | 4 | 32 | 5 | 32.2 | | | | |
| 810-7009 | 811-9809 | 810-0781 | 750/550 | 9 | 35 | 0.110 | 5/8 | 5 | 44 | 6 | 48.4 | | | | |
| 810-7010 | 811-9810 | 810-0781 | 750/550 | 10 | 30 | 0.128 | 3/4 - up | 7 | 60 | 10 | 66 | | | | |

*Może być używana z mikserem 810-0780 lub 810-0781



Styl 80

O długim płomieniu ze złożoną nakładką do miksera

W zestawie dołączono głowicę do spawania, dopasowany mikser, neoprenowe pierścienie uszczelniające oraz nakrętkę końcówki. Tak dopasowany mikser zapewnia pełen zakres zasięgu płomienia.

| Nr katalog. | Głowica wymienna 98 No. | Mixer | Do użycia z palnikiem | Rozmiar głowicy | Rozmiar wiertła | | Grubość spawu | Acetylen | | Tlen | | Propylen | | Tlen | |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|----------|-----|------|------|----------|-----|------|--|
| | | | | | Nr. | Inch | | PSI | CFH | PSI | CFH | PSI | PSI | | |
| 811-8000 | 811-9800 | 811-0890* | 800 | 0* | 72 | 0.025 | 1/32-20 G. | 2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 1 | 2-3 | | |
| 811-8001 | 811-9801 | 811-0890* | 800 | 1* | 68 | 0.031 | 1/16-16 G. | 2 | 2.5 | 2 | 2.75 | 1-2 | 3-4 | | |
| 811-8002 | 811-9802 | 811-0890* | 800 | 2* | 62 | 0.038 | 3/32-12 G. | 2 | 4 | 2 | 4.4 | 1-2 | 3-4 | | |
| 811-8003 | 811-9803 | 811-0890* | 800 | 3* | 56 | 0.047 | 1/8 | 2 | 5.5 | 2 | 6 | 1-2 | 3-4 | | |
| 811-8004 | 811-9804 | 811-0890* | 800 | 4* | 54 | 0.055 | 3/16 | 2 | 7.5 | 2 | 8.25 | 1-2 | 3-5 | | |
| 811-8005 | 811-9805 | 811-0890* | 800 | 5* | 51 | 0.067 | 1/4 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1-3 | 3-5 | | |
| 811-8006 | 811-9806 | 811-0890 | 800 | 6 | 48 | 0.076 | 5/16 | 2 | 15 | 3 | 16.5 | 1-3 | 3-5 | | |
| 811-8007 | 811-9807 | 811-0890 | 800 | 7 | 44 | 0.086 | 3/8 | 3 | 22 | 4 | 24 | 2-4 | 3-6 | | |
| 811-8008 | 811-9808 | 811-0890 | 800 | 8 | 40 | 0.098 | 1/2 | 4 | 32 | 5 | 32.2 | | | | |
| 811-8009 | 811-9809 | 811-0890 | 800 | 9 | 35 | 0.110 | 5/8 | 5 | 44 | 6 | 48.4 | | | | |
| 811-8010 | 811-9810 | 811-0890 | 800 | 10 | 30 | 0.128 | 3/4 - up | 7 | 60 | 10 | 66 | | | | |

*Można użyć miksera 811-0890 lub 811-1800