



8400/9400 Hard Hat Regulator Guard

Hełmo ochronne, Regulator Guard zapewnia ochronę reduktorom z serii 8400/9400 oraz licznikom gdy jest zainstalowany w niebezpiecznym miejscu.

Numer katalogowy 830-3120



Gauge Guards for 5500 & 5600 Series Regulators

Dopasowany specjalnie do serii 5500 oraz 5600. Występują w dwóch kolorach zielonym i czerwonym, chronią reduktor oraz wskaźniki zainstalowane w niebezpiecznych miejscach.

Nr katalog	Kolor
830-7761	Zielony
830-7762	Czerwony
830-6100	Para (1-czerwony, 1 zielony)



Kuty uniwersalny klucz

Zaprojektowany do większości zastosowań w spawalnictwie. Ten uniwersalny klucz posiada dopasowane otwory do zapobiegania uszkodzeń mosiężnej nakrętki oraz kutego klucza do acetylenu.

Numer katalogowy 809-0028

CONCOA Podwójny wąż - klasy RM (tylko do acetylenu)

CONCOA wysokiej jakości, wzmocniony wąż, lekki i elastyczny. Występuje w rozmiarach 3/16", 1/4", 5/16". Spełnia wymagania RMA-CGA typu VD, klasy RM. Neoprenowo®- gumowa obudowa.

Rozmiar	Połączenie	Długość	Nr katalog.
3/16"	B&B	25'	908-0365
1/4"			908-0425



Uwaga: Węże CONCOA do spawania i cięcia spełniają wymagania OSHA oraz RMA-CGA. Długości CONCOA węży podwójnych z tymi przyłączami są dostępne pojedynczo lub efektywnie zapakowane.

CONCOA Podwójny wąż - klasy R (tylko do acetylenu)

Ekonomiczna wersja występująca w najbardziej popularnych średnicach i długościach, z przyłączami B&B. Spełnia wymagania RMA-CGA typ VD, klasy R, gumowy.

Rozmiar	Połączenie	Długość	Nr katalog.
3/16"	A&A/B&B	12.5'	908-1302
			908-1362
1/4"	B&B	25'	908-1425

CONCOA Pojedynczy wąż

CONCOA pojedynczy wzmocniony wąż zapewniający niskie koszty przy długim użytkowaniu. Spełnia wymagania RMA-CGA, typ S, klasy R, kauczuk. Type S, Grade T Neoprene® neopren.

Rozmiar	Długość	Opis	Nr katalog.
3/16"	25'	Czerwony wąż A&A połączenia - klasa T	908-0335
3/16"	12.5'	Czerwony wąż A&A	908-0212