

Alarm Advantium 8

Zaprojektowany do użycia z automatycznym systemem przełączania CONCOA, nowa seria alarmu Advantium oferuje doskonałą integrację, ochronę i komfort pozwalając użytkownikowi na monitorowanie otwartych i zamkniętych urządzeń kontaktowych jednym pstryknięciem wyłącznika. Systemy mogą być konfigurowane dla gazów obojętnych lub palnych wykorzystując bariery ochronne, oraz pozwalając użytkownikowi na bezpieczne monitorowanie zawartości butli.



529-5310 shown

Cechy

- **Słyszalne i widzialne powiadomienia**
- **Funkcja wyciszenia**
- **Trzynaście kanałów wyjściowych i wejściowych**
Osiem wejściowych i pięć wyjściowych
- **Interfejs danych RS 232**
- **Kompatybilność przełączania**
- **Automatyczne resetowanie, gdy butle są uzupełniane**

Specyfikacje

Dźwięk
93 db alarm dźwiękowy

Moc
120 VAC or 220 VAC

Styk przekaźnikowy
Jednobiegunowy (SPDT)

Parametry znamionowe
.5 A@24 VDC

Port RS232
Bez parzystości

Wymiary
9 ¹⁹/₃₂ " x 5 ³¹/₆₄ " x 2 ⁶¹/₆₄ "

Bezpieczniki mocy
120 VAC
220 VAC

Połączenia
Złącze wejścia (D25)
Złącze wyjścia przekaźnikowego (D15)
Złącze szeregowo RS232 (D9)

Ask About Our

EXTENDED
WARRANTY

On This CONCOA Product

Dane dotyczące zamówień

Numer	Opis
529-5310	Stacja zdalnego alarmu (120V)
529-5311	Stacja zdalnego alarmu (220V)
529-5390	Alarm Advantium 8 RS232
529-5312	Bariery ochronne dla serii: 620
529-5296	Bariery ochronne dla serii: 621
529-5390	RS232 Advantium oprogramowanie monitorujące
529-5316-XX	Długości kabli: 3', 10', 25', 50' i 100'
529-5314	Advantium 8 D25 x 6-pin żeńskie przedowy łączące
529-5315	Advantium 8 D25 x 1-pin żeńskie przedowy łączące

Opcje

Numer	Opis
ADI 8824	Instrukcja montażu