

Zdalny alarm *Advantium PLUS*

Cechy

- Dwa kanały wejściowe (Advantium 2 PLUS)
- Jeden kanał wejściowy (Advantium 1 PLUS)
- Dwa kanały wyjściowe
- Wyjście przekaźnikowe
- Potencjał wyjścia otwarty i zamknięty
- Dobrze oświetlony status powiadomień
- Charakterystyczne słyszalne powiadomienia
- Automatyczny reset, gdy butle są uzupełniane
- Funkcja wyciszenia alarmu dźwiękowego
- Przełącznik opóźnienia alarmu o 40 minut
- Wygodny włącznik/wyłącznik
- Zintegrowany zasilacz
- Bariery bezpieczeństwa dostępne do użycia w niebezpiecznych warunkach



Specyfikacje

- **Dźwięk**
93db słyszalny alarm
- **Moc**
110/220 VAC, 47~63 Hz
(w zestawie adaptory europejskie, chińskie, australijskie)
- **Wyjścia**
2 kanały (Advantium 2 PLUS)
1 kanał (Advantium 1 PLUS)
Parametry znamionowe
5A 24V
- **Wyjścia**
2 kanały
Ochrona wymiennych bezpieczników
- **Łączniki**
Wejście: 6 pinowe okrągłe
Wyjście: 4 pinowe okrągłe
- **Wymiary:**
4.75 x 7.5" x 2.625"

Ask About Our

EXTENDED
WARRANTY

On This CONCOA Product

Dane dotyczące zamówień

Numer	Opis
575-0023-01-000	Zdalny alarm Advantium 2 (120 V)
575-0013-01-000	Zdalny alarm Advantium 1 (220 V)
529-5312	Bariery ochronne dla przełącznika serii 526, 527 oraz protokołu stacji alarmu 529
529-5296	Bariery ochronne dla stacji przełączania serii 522, 523, 537
529-5316-XX	Kable wlotowe o długościach: 3', 10', 25', 50' i 100'
529-5329-XX	Kable połączeniowe o długościach: 3', 10', 25', 50' i 100'
529-5319-XX	Kable dla barier ochronnych (wymagane 2)